



## Prm1000 Bilgileri

### Bilinen Güç Değerleri, PRM1000 'A' (Eğik Eksen Ünitesi) Deniz Şanzımanları

Oranlar	Tenezzüh		Hafif Ticari		Ağır Ticari	
	BHP	kW	BHP	kW	BHP	kW
1.53:1	12.95	9.66	9.52	7.10	8.95	6.67
2.03:1	12.64	9.43	9.52	7.10	8.95	6.67
2.857:1	11.50	8.58	9.52	7.10	8.95	6.67

Maksimum çalışma hızı:  
3500 devir/dakika kesintili, 3000 devir/dakika devamlı

### Bilinen Güç Değerleri, PRM1000 'D' (Düşük Eksen) Deniz Şanzımanları

Oranlar	Tenezzüh		Hafif Ticari		Ağır Ticari	
	BHP	kW	BHP	kW	BHP	kW
1.53:1	14.04	10.47	10.39	7.75	9.82	7.33
2.03:1	12.64	9.43	9.96	7.44	9.40	7.02
2.857:1, 4.000:1	11.50	8.58	9.96	7.44	9.40	7.02

Maksimum çalışma hızı:  
3500 devir/dakika kesintili, 3000 devir/dakika devamlı

### Yaklaşık Ağırlık & Yağ Kapasitesi

Şanzıman	Yaklaşık kuru ağırlık	Yağ Kapasitesi
PRM1000D	86kg (190 lb.)	3.0 litre (5.28 pints)
PRM1000D4	93kg (205 lb.)	4.0 litre (7.04 pints)
PRM1000A	118kg (260 lb.)	3.5 litre (6.16 pints)

adaptör, damper ve yağ soğutucu hariç .  
artı soğutma devresini dolduracak miktar

### Esnek Giriş Kaplini PRM1000

Parça No	Dış Çap		No.	Montaj Ayakları Şekli				Açıklama
	in	mm		Çap		Kulak Eğrisi Daire Çapı		
				in	mm	in	mm	
MT4915	13.875	352.4	8	0.433	10.99	13.125	333.4	SAE 11 ½ in.
MT4916	18.375	466.7	8	0.50	12.70	17.250	438.2	SAE 14 in.

### Adaptör Flanşları PRM1000



Parça No	Tanımlama		Ağırlık	
			kg.	lb.
MT4586S/A	SAE 1 Adaptör Flanş	sadece 2.86:1 orana kadar	19.3	42.5
MT4587S/A	SAE 2 Adaptör Flanş		14.7	32.4
MT4588S/A	SAE 3 Adaptör Flanş		12.4	27.3
MT4750S/A	SAE 3 Adaptör Flanş- ters bağlantılı marşa göre		12.0	26.4
MT4889S/A	SAE 1 Adaptör Flanş	sadece 4:1 oranı için	19.3	42.5
MT4890S/A	SAE 2 Adaptör Flanş		14.7	32.4
MT4891S/A	SAE 3 Adaptör Flanş		12.4	27.3
MT4888S/A	SAE 3 Adaptör Flanş- ters bağlantılı marşa göre		12.0	26.4

### Diğer Aksesuarlar PRM1000

Parça No	Tanımlama		Ağırlık	
			kg.	lb.
MT0205	Kavrama kumandalı kuyruk mili SAE 'B' hidrolik pompa		11.2	24.7
MT4611S/A	Yağ soğutucu; PRM1000D 180kW motora kadar PRM1000A & PRM1000 + PTO - 150kW motora kadar		1.70	3.75
MT4735S/A	Yağ soğutucu; PRM1000D 180kW motor üzeri PRM1000A & PRM1000 + PTO - 150kW motor üzeri		4.40	9.70
MT915	Yağ borular (çift)		0.50	1.10
MT783	Arka şaft kesik kaplin, kılavuz delikli (4:1 oranı hariç)		5.60	12.30
MT4594	Arka şaft kesik kaplin, kılavuz delikli (sadece 4:1 oranı için)		10.10	22.30
MT1105	Arka şaft esnek kaplin		2.50	5.30
MT4733	Yağ basınç müşiri (doğrudan montaj)		0.10	0.20
MT345	10° Açılı Ön Bağlantı (ayrı ünite)		32.20	70.84
MT4992	Ağır Seyir Kumanda Takımı 12V		9.50	20.90
MT4993	Ağır Seyir Kumanda Takımı 24V		9.50	20.90