



Prm150 Bilgileri

Bilinen Güç Değerleri, PRM 150 Deniz Şanzımanları

Tenezzüh	2.1 BHP (1.6kW) 100 devir/dakika çalışma hızı
Ticari	1.5 BHP (1.1kW) 100 devir/dakika çalışma hızı
Azami Giriş Hızı	5000 devir/dakika kesintili, 4500 devir/dakika devamlı

Yaklaşık Ağırlık & Yağ Kapasitesi

Yaklaşık kuru ağırlık	21kg (46lb) damper, adaptör flanş ve yağ soğutucu hariç
Yağ Kapasitesi	1.4 litre (2.5 pints) artı yağ soğutma devresini dolduracak miktar

Esnek Giriş Kaplini PRM150

Parça No	Dış Çap		No.	Montaj Ayakları Şekli				Açıklama
	in	mm		Çap		Kulak Eğrisi Daire Çapı		
				in	mm	in	mm	
MT4904	8.50	215.9	6	0.344	8.74	7.875	200.0	SAE 6 1/2 in
MT4905	9.50	241.3	8	0.344	8.74	8.750	222.25	SAE 7 1/2 in
MT4906	11.75	298.5	6	0.320	8.13	7.875	200.0	
			6	0.320	8.13	9.843	250.0	
			6	0.320	8.13	10.625	269.9	
			6	0.320	8.13	10.75	273.1	
MT4907	6.12	156.0	5	0.250	6.35	5.593	142.1	
MT4908	5.965	151.5	8	0.256	6.5	5.512	140.0	Hawker Siddeley Marine
MT4909	10.50	266.7	6	0.32	8.10	9.625	244.5	Mitsubishi
MT4910	7.48	190.0	6	0.32	8.10	6.693	170.0	Nanni/Yanmar

Adaptör Flanşları PRM150

Parça No	Tanımlama	Ağırlık	
		kg.	lb.
MT4902S/A	Special SAE4 adaptör, Volvo Penta 2000 serisi	10.0	22.0
MT4901S/A	SAE5 adaptör	7.5	16.5
MT4903S/A	Special SAE5 adaptör, Volvo Penta 2000 serisi	2.7	6.0
MT8083S/A	B/W (Velvet Drive) adaptör	1.4	3.1



Diğer Aksesuarlar PRM150

Parça No	Tanımlama	Ağırlık	
		kg.	lb.
MT0149	Yağ soğutucu, borular ve bağlantı dirseği ile	1.5	3.3
MT3054	Arka şaft kesik kaplin (kılavuz delikli)	1.3	2.9
MT3056	Arka şaft esnek kaplin	0.7	1.5
MT4733	Yağ basınç müşiri, doğrudan montaj	0.1	0.2
MT0156	Boşta çalıştırma müşiri	0.04	0.1