



Prm750 Bilgileri

Bilinen Güç Değerleri, PRM750 'A' Deniz Şanzımanları (Sadece Eğik Aktarma)

Oranlar	Tenezzüh		Hafif Ticari		Ağır Ticari	
	BHP	kW	BHP	kW	BHP	kW
1.09:1, 1.459:1	9.62	7.17	7.62	5.68	7.23	5.39
1.935:1, 2.565:1	9.48	7.07	7.62	5.68	7.23	5.39
2.904:1	8.00	5.96	7.51	5.60	7.02	5.24

Bilinen Güç Değerleri, PRM750 'D&C' Deniz Şanzımanları (Düz eksenli & Düşük Eksen)

Oranlar 3.95:1 Düz eksenli Hariç	Tenezzüh		Hafif Ticari		Ağır Ticari	
	BHP	kW	BHP	kW	BHP	kW
1.09:1, 1.459:1	10.52	7.85	8.13	6.07	7.85	5.86
1.935:1, 2.565:1	9.48	7.07	7.85	5.86	7.43	5.55
2.904:1, 3.952:1	8.00	5.96	7.50	5.60	7.02	5.24

Maksimum çalışma hızı:
4500 devir/dakika kesintili, 4000 devir/dakika devamlı

Yaklaşık Ağırlık & Yağ Kapasitesi

Şanzıman	Yaklaşık kuru ağırlık	Yağ Kapasitesi
PRM750D	72kg (159 lb.)	2.5 litre (4.40 pints)
PRM750D4	80kg (176 lb.)	3.5 litre (6.16 pints)
PRM750A	90kg (198 lb.)	3.0 litre (5.28 pints)
PRM750C	93kg (205 lb.)	3.0 litre (5.28 pints)

adaptör, damper ve yağ soğutucu hariç

artı soğutma devresini dolduracak miktar

Esnek Giriş Kaplini PRM750

Parça No	Dış Çap		Montaj Ayakları Şekli					Açıklama
	in	mm	No.	Çap		Kulak Eğrisi Daire Çapı		
				in	mm	in	mm	
MT1358	12.375	314.4	6	0.320	8.13	7.875	200.0	SAE 10 in
			6	0.320	8.13	9.853	250.0	
			6	0.320	8.13	10.625	269.9	
			6	0.320	8.13	10.750	273.1	



			8	0.375	9.53	11.625	295.3	
MT1359	13.875	352.4	8	0.433	10.99	13.125	333.4	SAE 11 ½ in
MT1357	14.25	362.0	6	0.320	8.13	7.785	200.0	
			6	0.320	8.13	8.268	210.0	
			6	0.320	8.13	10.375	263.5	
			6	0.320	8.13	10.625	269.9	
			6	0.320	8.13	10.875	276.2	
			6	0.320	8.13	11.375	288.9	
			6	0.320	8.13	11.625	295.3	kıns 6-3544
			6	0.344	8.74	12.000	304.8	d 2720 serisi
			6	0.320	8.13	12.375	314.3	
			6	0.375	9.53	12.625	320.7	
			6	0.320	8.13	13.500	342.9	
			6	0.375	9.53	13.500	342.9	
6	0.375	9.53	13.500	342.9				
MT1469	14.25	362.0	Delik Mastarı MT1357					PRM750C sadece

Adaptör Flanşları PRM750

Parça No	Tanımlama	Ağırlık	
		kg.	lb.
MT1212S/A	SAE 2 Adaptör Flanş	13.0	28.7
MT1211S/A	SAE 3 Adaptör Flanş	11.0	24.2
MT1216S/A	SAE 4 Adaptör Flanş	9.6	21.2
MT1563S/A	B/W (Velvet Drive) adaptör Flanş (3.952:1 oranına uygun değil)	4.2	9.25

Diğer Aksesuarlar PRM750

Parça No	Tanımlama	Ağırlık	
		kg.	lb.
MT461 S/A	Yağ soğutucu kit - PRM750D, 130kW motora kadar; PRM750A/PRM750C 105kW motora kadar	1.00	2.20
MT4611S/A	Yağ soğutucu kit - PRM750D, 130kW motor üzeri; PRM750A/PRM750C 105kW motor üzeri	1.70	3.75
MT915	Yağ borular (çift)	0.50	1.10
MT784	Yağ soğutucu takoz bağlantı dirseği	0.20	0.50
MT783	Arka şaft kesik kaplin (kılavuz delikli)	5.60	12.30
MT1105	Arka şaft esnek kaplin	2.50	5.30
MT0193	PTO, SAE 'B' hidrolik pompa	6.90	15.20
MT0214	Boşta çalıştırma müşiri	0.04	0.10
MT4733	Yağ basınç müşiri (doğrudan montaj)	0.10	0.20



MT0210	8° Açılı Ön Bağlantı (ayrı ünite)	17.70	38.94
MT4992	Ağır Seyir Kumanda Takımı 12V	9.50	20.90
MT4993	Ağır Seyir Kumanda Takımı 24V	9.50	20.90