



Prm80 Bilgileri

Bilinen Güç Değerleri, PRM 80 Deniz Şanzımanları

İleri Redüksiyon	Tenezzüh		Hafif Ticari	
	BHP	kW	BHP	kW
2.04:1	1.12	0.84	0.74	0.55
2.50:1	0.98	0.73	0.65	0.48
Azami Giriş Gücü	47	35	32	24

Maksimum çalışma hızı : 5000 devir/dakika

Yaklaşık Ağırlık & Yağ Kapasitesi

Yaklaşık kuru ağırlık	11.25kg (24.5lb)
Yağ Kapasitesi	0.56 litre (1 pint)

Esnek Giriş Kaplin PRM80

Parça No	Dış Çap		Montaj Ayakları Şekli					Açıklama
	in	mm	No.	Çap		Kulak Eğrisi Daire Çapı		
				in	mm	in	mm	
MT8109	8.50	215.9	6	0.344	8.74	7.875	200.0	SAE 6 1/2 in
MT8110	9.50	241.3	8	0.344	8.74	8.750	222.25	SAE 7 1/2 in
MT8111	11.75	298.5	6	0.320	8.13	7.875	200.0	
			6	0.320	8.13	9.843	250.0	
			6	0.320	8.13	10.625	269.9	
			6	0.320	8.13	10.75	273.1	
MT8112	6.12	156.0	5	0.250	6.35	5.593	142.1	
MT8113	5.965	151.5	8	0.256	6.5	5.512	140.0	Hawker Siddeley Marine
MT8114	10.50	266.7	6	0.32	8.10	9.625	244.5	Mitsubishi
MT8115	7.48	190.0	6	0.32	8.10	6.693	170.0	Nanni/Yanmar

Adaptör Flanşları PRM80

Parça No	Tanımlama	Ağırlık	
		kg.	lb.
MT4901S/A	SAE5 adaptör	7.5	16.5
MT8083S/A	B/W (Velvet Drive) adaptör	1.4	3.1



Diğer Aksesuarlar PRM80

Parça No	Tanımlama	Ağırlık	
		kg.	lb.
MT3054	Arka şaft kesik kaplin (kılavuz delikli)	1.3	2.9
MT3056	Arka şaft esnek kaplin	0.7	1.5